

# Belinea

## [Belinea 10 17 15]

Mit dem ab Juli 2002 erhältlichen Belinea 10 17 15 bieten wir Ihnen einen äußerst preisgünstigen Einstieg in die Welt der 17 Zoll LCDs. Dank der physikalischen Auflösung von 1280 x 1024 sowie hoher Kontrast- und Helligkeitswerte erlaubt dieses Display eine detailgetreue Bilddarstellung und satte Farben, so dass die Arbeit mit diesem Gerät zum reinen Vergnügen wird. Auch für Multimedia-Anwendungen ist der Belinea 10 17 15 mit seinen integrierten Lautsprechern bereits gut gerüstet. Dass hohe Qualität auch bei geringen Preisen möglich ist, belegen die zahlreichen Zertifizierungen wie zum Beispiel TCO 99 und ISO 13406-2.



Stand Juni 2002, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**Deutschland**  
MAXDATA Computer GmbH & Co. KG  
Elbestraße 12-16 • D-45786 Marl

**Österreich**  
MAXDATA Computer GmbH  
Ignaz-Köck-Straße 9 • A-1210 Wien

**Schweiz**  
MAXDATA Computer AG  
Haldenstrasse 5 • CH-6340 Baar

**Niederlande**  
MAXDATA Benelux B.V.  
Hogehilweg 8 • NL-1101 CC Amsterdam Z-O

**Belgien**  
MAXDATA Benelux B.V.  
De Vunt 17 • B-3220 Holsbeek

**Frankreich**  
MAXDATA S.A.R.L.  
1, rue de Gevaudan • SILIC 1726  
F-91017 EVRY Cedex

**England**  
MAXDATA UK Limited  
The MAXDATA Centre  
Downhill Road • Brackwell, Berkshire  
RG12 1QS • GB

[www.belinea.com](http://www.belinea.com)

Paneleigenschaften	
Bildschirmdiagonale	17"
sichtbare Diagonale in Zoll/cm	17 / 43,18
max. Bildgröße (B x H) in mm	337,9 x 270,34
physikalische Auflösung	1280 x 1024
Pixelabstand in mm	0,264 x 0,264
Aktiv Matrix, TFT	•
darstellbare Farben (max.)	16,7 Mio.
Helligkeit in cd/qm: typ. (min.)	250 (-)
Kontrastverhältnis: typ. (min.)	500:1 (350:1)
Betrachtungswinkel horizontal: typ. (min.)	140° (130°)
Betrachtungswinkel vertikal: typ. (min.)	110° (100°)
Entspiegelung	•
response time: rise/fall in ms (typ.)	20 / 20
Paneltechnologie/-hersteller	TN / Hyundai
Hintergrundbeleuchtung	4CCFLs

Elektrische Daten	
Horizontalfrequenz in kHz	31 - 81
Vertikalfrequenz in Hz	56 - 75
Videobandbreite in MHz	135
Netzspannung 110-230V, 50-60Hz	•
Leistungsaufnahme in Watt	
(On/Sleep)	50 / 3
Eingangssignal (VGA-Karte) analog/digital	• / -
Ausgangsleistung Audioverstärker	2 x 1 W

Features	
Speicherplätze Preset/User	17 / 9
OSD	•
integriertes Mikrofon	-
integrierte Lautsprecher	•
Netzteil im Gerät / im Fuß / extern	- / - / •
Neigungswinkel nach hinten/vorne	20° / 5°
Schwenkbarkeit nach rechts/links	0° / 0°

Einstellmöglichkeiten	
Helligkeit / Kontrast	• / •
Bildposition (horizontal/vertikal)	• / •
Automatische Bildjustierung/Farbkalibrierung	• / •
Farbtemperatur	•
Feinjustierung horizontal / vertikal	• / •
Darstellung bei niedrigen Auflösungen: 1:1 / Vollbild	- / •
Zoom / Frequenzanzeige	- / •
Recall / Videosignalumschaltung	• / -
OSD Lage / OSD Sprachen	• / 5
Stummschaltung	-
Lautstärke	•

max. Bildwiederholraten in Hz bei Auflösung	
640 x 480	75
800 x 600	75
1024 x 768	75
1152 x 864	75
1280 x 1024	75

Prüfzeichen/Standards	
Plug & Play, DDC1/2B	•
Power-Management:	
Energy Star / Energy Label	• / •
TCO 99	•
TÜV GS / TÜV Ergonomie	• / •
DIN 29241 / ISO 9241-3, -7, -8 / ISO 13406-2	• / • / •
Kompatibel zu Halterungen gem. VESA-Standard	•
Mac-Kompatibel	•

Anschlüsse	
D-SUB Anschluss (15 pol.)	•
DVI-D Anschluss (24-pin)	-
USB upstream/downstream	-
Kopfhöreranschluss	-
Audio Eingang	•

Zubehör	
Handbuch (Sprachen)	17
Netzkabel	•
Videokabel 15 pol. mini D-Sub	•
Videokabel 24-pin DVI-D	-
Audiokabel	•
USB-Kabel	-
Mikrofonkabel	-
Wandhalterungen / Schwenkarme (optional)	auf Anfrage

Maße	
Abmessungen (B x H x T) in mm	408 x 418 x 183
Gewicht Netto / Brutto in kg	5,1 / 7,2